

Allegato A

Tabella 1 - Macro-indicatori di qualità tecnica di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR, come aggiornata, da ultimo, dalla deliberazione 581/2025/R/IDR, per il gestore Acquevenete S.p.A. operante nell'A.T.O. Polesine

Acquevenete S.p.A.						
Macro-indicatori di qualità tecnica		Valore 2025	Classe 2025	Obiettivo 2026	Obiettivo 2027	Misure/interventi specifici programmati per il perseguimento degli obiettivi
M0 – Resilienza idrica¹	M0a – Resilienza idrica a livello di gestione del servizio idrico integrato (rapporto tra i consumi del servizio idrico integrato, incluse le perdite di rete, e la disponibilità idrica della gestione)	0,50	B ²	Incremento dello 0,2% della disponibilità idrica	Incremento dello 0,2% della disponibilità idrica.	▪ Riqualficazione strutturale e impiantistica delle centrali alimentate dal fiume Adige ▪ Realizzazione di condotte di trasferimento e interconnessione
M1 - Perdite idriche	M1a - Perdite idriche lineari (perdite totali rapportate alla lunghezza della rete, includendo anche la lunghezza degli allacci)	7,97 mc/km/gg	C	Riduzione del 4% del valore di M1a	Riduzione del 2% del valore di M1a ³	▪ Sostituzione e adeguamento delle infrastrutture idriche ammalorate ▪ Distrettualizzazione delle reti idriche e controllo attivo delle perdite ▪ Installazione di nuovi misuratori di utenza e di processo e sostituzione di quelli vetusti
	M1b - Perdite idriche percentuali (perdite totali rapportate al volume complessivo in ingresso nel sistema di acquedotto)	35,97%				

¹ Relativamente al macro-indicatore “M0 – Resilienza idrica”, ai sensi del comma 5-*quater*.3 della RQTI, come aggiornato da ultimo con deliberazione 581/2025/R/IDR, è stabilita l'applicazione del meccanismo di incentivazione a regime a partire dal 1° gennaio 2028.

² Classe determinata anche sulla base dell'ulteriore indicatore “M0b - Resilienza idrica a livello sovraordinato”, per il quale è in corso una fase sperimentale di monitoraggio e raccolta delle grandezze preposte alla relativa costruzione.

³ L'obiettivo 2027 è stato individuato in corrispondenza della Classe B associata al valore del macro-indicatore M1 previsto per il 2026.

Allegato A

Acquevenete S.p.A.						
Macro-indicatori di qualità tecnica		Valore 2025	Classe 2025	Obiettivo 2026	Obiettivo 2027	Misure/interventi specifici programmati per il perseguimento degli obiettivi
M2 - Interruzioni del servizio <i>(somma delle durate delle interruzioni programmate e non programmate annue, tenuto conto della quota di utenti finali interessati dall'interruzione stessa)</i>		2,61 ore/anno	B	Riduzione del 2% del valore di M2	Riduzione del 2% del valore di M2	▪ Potenziamento dei sistemi di adduzione ▪ Rinnovo di impianti e serbatoi di accumulo
M3 - Qualità dell'acqua erogata	M3a - Incidenza delle ordinanze di non potabilità	0,000%	A	Mantenimento	Mantenimento	▪ Adeguamento e potenziamento di taluni impianti di potabilizzazione
	M3b - Tasso di campioni non conformi	0,28%				
	M3c - Tasso di parametri non conformi	0,01%				
M4 - Adeguatezza del sistema fognario	M4a - Frequenza degli allagamenti e/o sversamenti da fognatura	0,97/100 km	A	Mantenimento	Mantenimento	▪ Rifacimento condotte fognarie obsolete ▪ <i>Revamping</i> delle reti fognarie in depressione ▪ Potenziamento della capacità degli sfioratori ▪ Realizzazione di volumi di laminazione nei pressi delle zone critiche
	M4b - Scaricatori di piena da adeguare alla normativa vigente	0,00%				
	M4c - Scaricatori di piena da controllare	0,00%				
M5 - Smaltimento fanghi in discarica <i>(quota di fanghi di depurazione in tonnellate di sostanza secca smaltita in discarica)</i>		2,44%	A	Mantenimento	Mantenimento	▪ Progettazione di un impianto per la valorizzazione dei fanghi ▪ Interventi connessi alla disidratazione dei fanghi
M6 - Qualità dell'acqua depurata <i>(tasso di superamento dei limiti nei campioni di acqua reflua scaricata)</i>		9,38%	C	Riduzione del 10% del valore di M6	Riduzione del 10% del valore di M6	▪ <i>Revamping</i> e potenziamento di taluni impianti di depurazione
Altri interventi		▪ Estensione della rete idrica e fognaria ▪ Interventi di efficientamento energetico sulle infrastrutture idriche				

Allegato A

Tabella 2 - Macro-indicatori di qualità contrattuale di cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR, come aggiornata, da ultimo, dalla deliberazione 579/2025/R/IDR, Acquevenete S.p.A. operante nell'A.T.O. Polesine

Acquevenete S.p.A.				
Macro-indicatori di qualità contrattuale	Valore 2025	Classe 2025	Obiettivo 2026	Obiettivo 2027
MC1 - Avvio e cessazione del rapporto contrattuale	99,597%	A	Mantenimento	Mantenimento
MC2 - Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio	97,768%	A	Mantenimento	Mantenimento

Allegato A

Tabella 3 - Indicatori di sostenibilità energetica e ambientale di cui all'articolo 37-bis dell'Allegato A alla deliberazione 639/2023/R/IDR, per il gestore Acquevenete S.p.A. operante nell'A.T.O. Polesine

Acquevenete S.p.A.		
RIU - Quota dei volumi depurati destinabili al riutilizzo ma non destinati a tale finalità⁴	Valore di partenza RIU al 2025	n.c.
	Classe 2025	n.c.
	Obiettivo <i>ex art. 37-bis</i> MTI-4	$\frac{W_{DEP,r2}^{2027}}{W_{DEP,r1}^{2027}} \geq 0,5,$ con $W_{DEP,r1}^{2027} > 0$

Acquevenete S.p.A.		
ENE - Quantità di energia elettrica acquistata	Valore di partenza $\frac{\sum_{n=2022}^{2025} kWh^n}{4}$	25.409.742 kWh
	Obiettivo <i>ex art. 37-bis</i> MTI-4	$\left(\frac{kWh^{2027}}{\frac{\sum_{n=2022}^{2025} kWh^n}{4}} \right) - 1 \leq -0,05$

⁴ Con riferimento all'indicatore "RIU - Quota dei volumi depurati destinabili al riutilizzo ma non destinati a tale finalità", il relativo valore di partenza al 2025 e la corrispondente classe di appartenenza non risultano calcolabili ("n.c.") per il gestore in parola, atteso che, al 2025, si riscontrano volumi destinabili al riutilizzo pari a zero ($W_{DEP,r1}^{2025} = 0$). In tale circostanza, ai sensi del comma 37-bis.3 del MTI-4, il *target* da conseguire al 2027, ai fini dell'attribuzione delle previste premialità, è indicato come segue: $\frac{W_{DEP,r2}^{2027}}{W_{DEP,r1}^{2027}} \geq 0,5$, con $W_{DEP,r1}^{2027} > 0$ (dove $W_{DEP,r2}$ sono i volumi destinati al riutilizzo).