

Allegato A

Tabella 1 - Macro-indicatori di qualità tecnica di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR, come aggiornata, da ultimo, dalla deliberazione 581/2025/R/IDR, per il gestore Servizi Integrati Bellunesi S.p.A. operante nell’A.T.O. Alto Veneto

Servizi Integrati Bellunesi S.p.A.						
Macro-indicatori di qualità tecnica		Valore 2025	Classe 2025	Obiettivo 2026	Obiettivo 2027	Misure/interventi specifici programmati per il perseguimento degli obiettivi
M0 – Resilienza idrica¹	M0a – Resilienza idrica a livello di gestione del servizio idrico integrato (rapporto tra i consumi del servizio idrico integrato, incluse le perdite di rete, e la disponibilità idrica della gestione)	0,86	D ²	Incremento dello 0,7% della disponibilità idrica	Incremento dello 0,7% della disponibilità idrica.	▪ Adeguamento di opere di captazione e di presa collocate in differenti Comuni dell’Ambito ▪ Interconnessione tra reti acquedottistiche ▪ Realizzazione di nuovi sistemi di accumulo ▪ Attività connesse al riordino e al rinnovo delle concessioni a derivare
	M1a - Perdite idriche lineari (perdite totali rapportate alla lunghezza della rete, includendo anche la lunghezza degli allacci)	46,06 mc/km/gg				
M1 - Perdite idriche	M1b - Perdite idriche percentuali (perdite totali rapportate al volume complessivo in ingresso nel sistema di acquedotto)	75,34%	E	Riduzione del 6% del valore di M1a	Riduzione del 6% del valore di M1a	▪ Digitalizzazione, distrettualizzazione e ottimizzazione della rete di acquedotto ▪ Sostituzione o rifacimento di tratti della rete acquedottistica ammalorati ▪ Adeguamento del parco contatori
	M2 - Interruzioni del servizio (somma delle durate delle interruzioni programmate e non programmate annue, tenuto conto della quota di utenti finali interessati dall’interruzione stessa)	2,80 ore/anno				
			B	Riduzione del 2% del valore di M2	Riduzione del 2% del valore di M2	▪ Sostituzione di condotte adduttrici e sistemazione di reti inadeguate ▪ Interconnessione tra sistemi acquedottistici ▪ Realizzazione o ampliamento di serbatoi d’accumulo

¹ Relativamente al macro-indicatore “M0 – Resilienza idrica”, ai sensi del comma 5-*quater*.3 della RQTI, come aggiornato da ultimo con deliberazione 581/2025/R/IDR, è stabilita l’applicazione del meccanismo di incentivazione a regime a partire dal 1° gennaio 2028.

² Classe determinata anche sulla base dell’ulteriore indicatore “M0b - Resilienza idrica a livello sovraordinato”, per il quale è in corso una fase sperimentale di monitoraggio e raccolta delle grandezze preposte alla relativa costruzione.

Allegato A

Servizi Integrati Bellunesi S.p.A.						
Macro-indicatori di qualità tecnica		Valore 2025	Classe 2025	Obiettivo 2026	Obiettivo 2027	Misure/interventi specifici programmati per il perseguimento degli obiettivi
M3 - Qualità dell'acqua erogata	M3a - Incidenza delle ordinanze di non potabilità	0,121%	E	Riduzione del 10% del valore di M3b	Riduzione del 10% del valore di M3b	▪ Installazione o sostituzione di apparecchiature di disinfezione delle acque ▪ Delimitazione delle aree di salvaguardia delle sorgenti ▪ Implementazione e manutenzione dei Piani di Sicurezza dell'Acqua
	M3b - Tasso di campioni non conformi	13,08%				
	M3c - Tasso di parametri non conformi	0,66%				
M4 - Adeguatezza del sistema fognario	M4a - Frequenza degli allagamenti e/o sversamenti da fognatura	2,98/100 km	D	Riduzione del 10% del valore di M4b	Riduzione del 10% del valore di M4b	▪ Sostituzione e potenziamento delle reti fognarie ▪ Adeguamento dei sollevamenti fognari ▪ Adeguamento degli scaricatori di piena
	M4b - Scaricatori di piena da adeguare alla normativa vigente	80,05%				
	M4c - Scaricatori di piena da controllare	24,36%				
M5 - Smaltimento fanghi in discarica (quota di fanghi di depurazione in tonnellate di sostanza secca smaltita in discarica)		2,71%	A	Mantenimento	Mantenimento	▪ Adeguamento e potenziamento della linea fanghi di diversi impianti di depurazione
M6 - Qualità dell'acqua depurata (tasso di superamento dei limiti nei campioni di acqua reflua scaricata)		5,10%	C	Riduzione del 10% del valore di M6	Riduzione del 6% del valore di M6 ³	▪ Potenziamento di diversi impianti di depurazione ▪ Razionalizzazione dello schema fognario e depurativo di vaste aree montane caratterizzate da rilevante presenza turistica stagionale
Altri interventi		▪ Estensione della rete idrica e fognaria ▪ Realizzazione di nuovi impianti di depurazione				

³ L'obiettivo 2027 è stato individuato in corrispondenza della Classe B associata al valore del macro-indicatore M6 previsto per il 2026.

Allegato A

Tabella 2 - Macro-indicatori di qualità contrattuale di cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR, come aggiornata, da ultimo, dalla deliberazione 579/2025/R/IDR, per il gestore Servizi Integrati Bellunesi S.p.A. operante nell'A.T.O. Alto Veneto

Servizi Integrati Bellunesi S.p.A.				
Macro-indicatori di qualità contrattuale	Valore 2025	Classe 2025	Obiettivo 2026	Obiettivo 2027
MC1 - Avvio e cessazione del rapporto contrattuale	96,595%	B	Aumento del 1% del valore di MC1 o MC1>98%	Aumento del 1% del valore di MC1 o MC1>98%
MC2 - Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio	96,907%	A	Mantenimento	Mantenimento

Allegato A

Tabella 3 - Indicatori di sostenibilità energetica e ambientale di cui all'articolo 37-*bis* dell'Allegato A alla deliberazione 639/2023/R/IDR, per il gestore Servizi Integrati Bellunesi S.p.A. operante nell'A.T.O. Alto Veneto

		Servizi Integrati Bellunesi S.p.A.
RIU - Quota dei volumi depurati destinabili al riutilizzo ma non destinati a tale finalità⁴	Valore di partenza RIU al 2025	n.c.
	Classe 2025	n.c.
	Obiettivo <i>ex art. 37-bis</i> MTI-4	$W_{DEP,r2}^{2027}/W_{DEP,r1}^{2027} \geq 0,5$, con $W_{DEP,r1}^{2027} > 0$

		Servizi Integrati Bellunesi S.p.A.
ENE - Quantità di energia elettrica acquistata	Valore di partenza $\frac{\sum_{n=2022}^{2025} kWh^n}{4}$	11.352.363 kWh
	Obiettivo <i>ex art. 37-bis</i> MTI-4	$\left(\frac{kWh^{2027}}{\frac{\sum_{n=2022}^{2025} kWh^n}{4}} \right) - 1 \leq -0,05$

⁴ Con riferimento all'indicatore "RIU - Quota dei volumi depurati destinabili al riutilizzo ma non destinati a tale finalità", il relativo valore di partenza al 2025 e la corrispondente classe di appartenenza non risultano calcolabili ("n.c.") per il gestore in parola, atteso che, al 2025, si riscontrano volumi destinabili al riutilizzo pari a zero ($W_{DEP,r1}^{2025} = 0$). In tale circostanza, ai sensi del comma 37-*bis*.3 del MTI-4, il *target* da conseguire al 2027, ai fini dell'attribuzione delle previste premialità, è indicato come segue: $W_{DEP,r2}^{2027}/W_{DEP,r1}^{2027} \geq 0,5$, con $W_{DEP,r1}^{2027} > 0$ (dove $W_{DEP,r2}$ sono i volumi destinati al riutilizzo).